

De Zuid Technical Rider

Deze technical rider beschrijft de minimale technische vereisten voor een goed verloop van de show van **De Zuid**. Alle items onder “**Venue provides**” dienen **werkend opgebouwd en aangesloten** te zijn vóór de soundcheck. Afwijkingen graag vooraf afstemmen met de technische contactpersoon.

Bezetting (4 pers.)

1. Lead Vocals + Rhythm Guitar
2. Bass + Backing Vocals
3. Lead Guitar + Backing Vocals
4. Drums + Backing Vocals

1) Contact

Band / Technical contact: De Zuid (op aanvraag invullen)

Venue / FOH contact: (invullen door venue)

Show date / venue: (invullen)

2) Venue provides

Backline

Drums

- Compleet drumstel (minimaal 4-delig): kick, snare, rack tom, floor tom
- Drumkruk + volledige hardware (cymbal stands, hihat stand, snare stand, tom mounts)
- Drummer neemt eigen cymbals mee (hihat + minimaal 3 extra)

Monitors

- 4x floor wedge monitor, 1 per bandlid
- Aansluitmogelijkheid voor drummer IEM (drummer brengt eigen in-ears mee)
 - Indien draadloos gewenst/aanwezig: venue levert compatibel systeem (zender/ontvanger) of passende oplossing/adapter

Microfoons en stands

Vocal

- 3x vocal mic (Shure SM58 of equivalent) + boom stands

Drums

- 1x kick mic
- 1x snare mic
- 1x rack tom mic
- 1x floor tom mic

- 1x hi-hat mic
- 3x cymbal/overhead mics
 - Overheads mogen als 2 stuks (L/R)

Bekabeling

- Voldoende XLR's voor alle microfoons volgens inputlijst
- Extra XLR voor DI outputs:
 - Bass DI: 1x XLR
 - Rhythm & Lead guitar pedal/modeller: 2x XLR (4x XLR indien stereo)
- Voldoende stroomkabels en haspels (geaard)

Stroom

- Minimaal 8x geaarde 230V stopcontacten op clean circuit (geen gedeelde groep met licht waar mogelijk)
 - Rhythm guitar amp + pedal board
 - Bass amp + pedal board/DI
 - Lead guitar amp + pedal board
 - Spare bij drums / pedalboards

3) Band brings

- **Rhythm guitar:** gitaar, versterker, pedal/modeller met XLR out
- **Bass:** bas, versterker, pedal/DI met XLR out
- **Lead guitar:** gitaar, versterker, pedal/modeller met XLR out
- **Drums:** cymbals (Eigen drumkit optioneel in overleg)
- **Persoonlijke IEM's:** drummer (en eventueel overige leden)

4) Stage plot en setup

Posities (vanaf publiek gezien)

- **Stage Left:** Lead guitar + backing vox
 - Amp achter artiest, wedge voor, vocal mic op stand
- **Center:** Lead vocals + rhythm guitar
 - Amp achter, wedge voor, vocal mic op stand
- **Stage Right:** Bass + backing vox
 - Amp achter, wedge voor, vocal mic op stand
- **Rear Center:** Drums
 - Kit centraal achter, wedge naast drummer + IEM aansluiting

Drum riser: aanbevolen, minimaal 2m x 2m

5) FOH input list (patch list)

Minimale mixer: 16 kanalen (phantom power vereist op condensers)

Ch	Source	Mic/DI	Stand	Notes
1	Kick	D112 of eq.	clip/short	Gate + comp gewenst
2	Snare	SM57 of eq.	clip/short	Gate gewenst
3	Rack Tom	e604 of eq.	clip	Gate gewenst
4	Floor Tom	e604 of eq.	clip	Gate gewenst
5	Hi-hat	C451 of eq.	short boom	Phantom
6	OH 1 / Ride	C451 of eq.	boom	Phantom
7	OH 2 / Crash	C451 of eq.	boom	Phantom
8	OH 3 / Crash	C451 of eq.	boom	Phantom (optioneel)
9	Rhythm Guitar Amp	SM57 of eq.	short	Op speaker, off-axis ok
10	Bass DI	XLR DI out	n.v.t.	EQ low-end, no extreme sub
11	Lead Guitar DI	XLR out pedal/ modeller	n.v.t.	Mono, stereo optioneel (2ch)
12	Lead Vocals	SM58 of eq.	boom	Comp + reverb
13	Backing Vox Bass	SM58 of eq.	boom	Reverb
14	Backing Vox Lead Gtr	SM58 of eq.	boom	Reverb
15	Backing Vox Drums	SM58 of eq.	boom	Reverb

Totaal: 15 kanalen (16+ aanbevolen voor reserves / stereo gitaar)

6) Monitor requirements

Minimaal 4 separate monitor mixes

- **Mix 1 (Lead vocals/rhythm):** full band, nadruk vocals + rhythm guitar
- **Mix 2 (Bass):** full band, nadruk bass + bass vox
- **Mix 3 (Lead guitar):** full band, nadruk lead guitar + backing vox
- **Mix 4 (Drums):** full band, duidelijke click niet vereist tenzij afgesproken. Daarnaast: feed/aansluiting voor drummer IEM (persoonlijke mix)

Wedges

- Powered wedges, 12” of 15”, minimaal 300W
- Plaatsing: 1 wedge vóór iedere artiest, drummer wedge naast kit

7) Power en noise

- Bij voorkeur backline op dedicated power circuit (hum/noise preventie)
- Surge protection aanbevolen
- Geen gedeelde circuits met zware lichtdimmers waar mogelijk